

### خصوصیات

این محصول به صورت آماده قابل مصرف می باشد. Maff Grout 60 بدون انقباض بوده و دارای پیوستگی، همگنی و سیالیت مناسب، بر پایه سیمان می باشد. ماده فوق با دارا بودن فرمولاسیون منحصر به فرد و دانه بندی مطلوب، ماده مناسبی جهت پر نمودن فضاهاى خالی، اجرای فنداسیون های ماشین آلات سنگین و ثابت سازی ستون های پیش ساخته می باشد.

### کاربرد

به دلیل داشتن مقاومت فشاری بالا و طول عمر زیاد، این محصول را می توان در زیر صفحه ستون ماشی آلان سنگین که در معرض دائم بارهای ضربه ای و دینامیکی می باشند، استفاده کرد. همچنین برای دوغاب ریزی صفحه ستون ها، فونداسیون ماشین آلات، ستون ساختمان های پیش ساخته و دوغاب ریزی انکراژ در بتن می توان از این محصول استفاده کرد.

### مشخصات فنی

زمان گیرش		پخش	روانی	مقدار آب	PH	وزن مخصوص (ملات)	وزن مخصوص (پودر)	رنگ	حالت فیزیکی
نهایی	اولیه	29	31	14%	12±1	2.28 ± 0.01	1.84 ± 0.01	خاکستری	پودر
04:30	03:30								
				28	7	3	1	مقاومت فشاری (روز)	
				64	47	28	26	Mp	

### نحوه مصرف

جهت تهیه ملات با این محصول، ۲۵ کیلوگرم پودر را با مقدار ۳ تا ۴ کیلوگرم آب (بسته به میزان روانی مورد نظر)، به آهستگی به آب اضافه نمایید و به مدت ۵ دقیقه عملیات میکس را ادامه دهید تا گروتی همگن و با غلظت یکنواخت حاصل گردد.

**بسته بندی:** کیسه ۲۵ کیلوگرمی

**شرایط نگهداری:** به مدت یکسال پس از تولید در جای خشک و بدون رطوبت